

Bandeja *Splitter* de Red Óptica Pasiva (PON)

información técnica

Las bandejas *splitter* LAN ópticas pasivas de Panduit son bandejas de montaje en *rack* que contienen separadores ópticos (*splitters*) utilizados en redes ópticas pasivas. Estas robustas bandejas se ofrecen en una variedad de configuraciones, lo que los hace ideales para montarse en ubicaciones de separación óptica centralizadas cerca de la terminal de línea óptica (OLT) o ubicaciones de separación óptica remotas más cercanas a la unidad de red óptica (ONU). Las configuraciones incluyen puertos de entrada simples y dobles (para redundancia) que vienen preterminados con conectores SC-APC o están listos para empalmes y tienen entre 8 y 32 puertos de salida. Las bandejas se basan en *splitters* tipo *Planar Lightwave Circuit* (PLC) de alta calidad y permiten el más alto rendimiento y confiabilidad, incluida una pérdida de inserción mínima, un amplio rango de longitud de onda operativa y una excelente uniformidad de canal a canal.



especificaciones:

Tecnología separadora	Planar Light Wave Circuit (PLC)					
Tipo de Fibra	Monomodo (ITU-T G. 657 Categoría A)					
Longitud de onda de funcionamiento (nm)	1260-1650					
Configuración de splitters	1x8	1x16	1x32	2x8	2x16	2x32
Pérdida de inserción máxima (dB)	10.7	14.2	17.0	11.2	14.6	17.5
Uniformidad (dB)	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.5
Directividad (dB)	> 55					
Pérdida de retorno (dB)	> 55					
Tipo de conector	SC-APC					
Temperatura de almacenamiento	-40 a 75 °C					
Temperatura de operación	-10 a 60 °C					
Humedad de funcionamiento/almacenamiento	85%(RH)					
Montaje	19" Rack, 1RU (EIA-310-D)					
Color	Bandeja: Negro Adaptadores del conector: Verde Impresión: Blanco					
Cumplimiento	Cumple o Excede: TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-3A (FOCIS-3), TIA/EIA-310-D, cumple con ROHS					

número de parte

Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ejemplo	F	C	P	9	S	P	-	1	0	8	3	G	G
1 – Producto de Fibra F = Fibra				6 – Aplicación P = POL solo aplicación					11, 12 – Conectividad del Adaptador 3G = SC-APC simplex conectividad del adaptador				
2 – Línea de Producto C = Casete				7 – Tablero					13 – Fabricación G = General/versión no customizada				
3 – Subcategoría de Línea de Productos P = <i>Splitter</i> LAN Óptico Pasivo				8, 9, 10 – Relación de Separación 108 = Splitter 1x8 116 = Splitter 1x16 132 = Splitter 1x32 208 = Splitter 2x8 216 = Splitter 2x16 232 = Splitter 2x32									
4 – Tipo de Fibra 9 = OS2 fibra monomodo													
5 – De Empalme o Preterminado S = Listo para empalme P = Preterminado													

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com