

## Preguntas Frecuentes Sobre ES2P

### 1 ¿Qué es la PDU ES2P?

La ES2P es una PDU inteligente para *rack* que incorpora las características esenciales que exigen los centros de datos y los entornos periféricos actuales. Con una medición precisa, conectividad de red moderna y conexión en cadena de varias unidades, la PDU ES2P ofrece un rendimiento fiable y visibilidad operativa a un precio razonable.

### 2 ¿Qué significa "esencial" en este contexto?

Esencial significa todo lo que necesitas y nada que no necesites. La PDU ES2P ofrece la inteligencia básica necesaria para gestionar la energía de forma eficaz en los entornos actuales. Es una opción inteligente y fiable para equipos que necesitan un rendimiento y una inteligencia fiables sin el coste adicional de funciones avanzadas que no se utilizan.

### 3 ¿En qué se diferencia la ES2P de otras series de PDU de Panduit?

| Características                           | ES2P         | G6           | EL2P                            |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Conexión en Cadena                        | Hasta 16     | Hasta 32     | Hasta 64                        |
| Velocidad de Red                          | 10/100Mb/1Gb | 10/100Mb/1Gb | Dual 1Gb                        |
| Precisión de Medición                     | ± 2%         | ± 1%         | ± 1%                            |
| Temperatura Nominal                       | 55°C         | 60°C         | 60°C                            |
| Integración con Cisco Nexus               | —            | ✓            | ✓                               |
| Interfaz del Controlador                  | Botón/LCD    | Botón/OLED   | Táctil/Rotación Automática /LCD |
| Garantía                                  | 5 Años       | 6 Años       | 6 Años                          |
| Cumple con el Estándar TAA (Norteamérica) | ✓            | —            | ✓                               |

## 4 ¿Cuáles son las principales especificaciones técnicas de la ES2P?

- Conexión en cadena de hasta 16 unidades
- Gigabit Ethernet para una conectividad rápida
- Precisión de medición de  $\pm 2\%$
- Temperatura nominal de 55°C
- Compatible con SNMP, SiteCommand y Cisco Nexus Dashboard
- Garantía limitada de 5 años

## 5 ¿Qué tipo de tomas de corriente hay disponibles?

La PDU ES2P ofrece una configuración de tomas optimizada en función de las necesidades regionales. Las opciones incluyen C13, C19 y NEMA 5-15, lo que facilita la adaptación al tipo de toma del equipo sin complicaciones innecesarias.

## 6 ¿Es segura la PDU ES2P?

Sí. Soporta protocolos seguros como HTTPS, SNMPv3 y SSH. Además, permite controles de acceso basados en roles y actualizaciones de *firmware* cifradas.

## 7 ¿Cómo se actualiza el *firmware*?

El *firmware* se puede actualizar de forma remota a través de la interfaz de gestión. Aunque no es tan fácil como en el caso de la EL2P, el proceso es intuitivo y no requiere tiempo de inactividad.

## 8 ¿Para qué tipos de entornos es más adecuada la ES2P?

- Implementaciones de TI en *Edge*
- *Racks* corporativos y centros de datos pequeños
- Proyectos de actualización o renovación
- Fases de expansión con presupuesto limitado
- Implementaciones globales que requieren estandarización

## 9 ¿Se puede utilizar la ES2P en *racks* de alta densidad o con elevadas temperaturas?

Sí. Con una temperatura de operación de 55 °C y un tamaño compacto, la ES2P está diseñado para funcionar en entornos densos y calientes.

## 10 ¿Es fácil leer la pantalla en espacios reducidos?

La pantalla LCD, de rotación manual, facilita la visualización de los parámetros independientemente de la ubicación u orientación del *rack*.

## 11 ¿Puedo gestionar el ES2P de forma remota?

Por supuesto. Se integra con las herramientas de gestión de Panduit y con plataformas DCIM de terceros a través de SNMP.

▶ Para obtener más información, visite [panduit.com/es2p](https://panduit.com/es2p)